


## PrestandadeklARATION

Nr: F001-SE

- 1 Avsedd användning**  
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer
- 2 Tillverkare**  
Ekstrands Dörrar & Fönster AB  
Södra Portgatan 19  
28350 Osby  
Sverige
- 3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**  
System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga
- 4 Harmoniserad standard**  
EN 16034:2014 (System 1)  
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)
- 5 Anmält organ**  
Instytut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488
- 6 Angiven prestanda**  
Se Bilaga 1 och 2
- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB  
Osby, 2020-06-10

Bilaga 1

	Artal för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Dagsljustransmittans, tL			Säkerhet mot vindlast, Provtäck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	
					Solenergitransmittans, G-värde	U-värde	Ug							Lufttätthet (Klass)	Lufttätthet (Klass)
<b>EUROPA68</b>	Trä	20	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/1,4	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	Nej	350	4
		20	1-luft	PC-10W1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	E900	NPD	1,3/1,4	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	5A	NPD	1,4/1,5	Nej	350	4
	Trä/Alu	20	1-luft	AC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	AC-08W2	0,8	0,52	0,74	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,1/-	Nej	350	4
		20	1-luft	AC-10W1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	E900	NPD	1,2/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	AC-10W2	1,0	0,50	0,71	B2	NPD	9A	NPD	1,3/-	Nej	350	4
<b>Europa78</b>	Trä	20	1-luft	PP-06W1	0,6	0,35	0,57	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,35	0,57	C2	NPD	5A	33 (-1;-6)	0,93/-	Nej	350	4
	Trä/Alu	20	1-luft	AL-06W1	0,6	0,35	0,57	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,35	0,57	C2	NPD	9A	33 (-1;-6)	0,93/-	Nej	350	4
<b>SVERIGE104</b>	Trä	20	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,1/1,2	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/NPD	Nej	NPD	NPD
		20	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	Nej	NPD	4
		20	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	Nej	NPD	4
		20	1-luft	SS-10W1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,2/1,4	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/NPD	Nej	NPD	4
		20	FD	SS-10B1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,2/NPD	Nej	NPD	4
		20	PFD	SS-10B2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,3/NPD	Nej	NPD	4
	Trä/Alu	20	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,83/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	34 (-1;-5)	0,93/-	Nej	NPD	NPD
		20	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	6A	34 (-1;-5)	0,82/-	Nej	NPD	4
		20	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	8A	34 (-1;-5)	0,91/-	Nej	NPD	4
		20	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,0/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/-	Nej	NPD	NPD
		20	FD	DN-08B1	0,5	0,52	0,74	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,0/-	Nej	NPD	4
		20	PFD	DN-08B2	0,5	0,52	0,74	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,1/-	Nej	NPD	4
		20	1-luft	DN-10W1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	5A	NPD	1,2/-	Nej	350	4
		20	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	NPD	NPD	1,3/-	Nej	NPD	NPD
		20	FD	DN-10B1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	6A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4
		20	PFD	DN-10B2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	8A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

	Artal för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)		Emission av giftiga ämnen	Lufttätthet (Klass)	
												350	4			
<b>EC90</b>	Trä	20	1-luft	EC-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/0,87	Nej	350	4	
		20	≥ 2-luft	EC-05W2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,84/0,90	Nej	350	4	
		20	FD	EC-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4	
		18	PFD	EC-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	6A	34 (-1;-5)	NPD	Nej	NPD	4	
	Alu-Effect	20	1-luft	EA-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,78/-	Nej	NPD	4	
		20	≥ 2-luft	EA-05W2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,82/-	Nej	350	4	
		20	FD	EA-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4	
		20	PFD	EA-05B2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	8A	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4	
		18	1-luft	EA-07W1	0,7	0,62	0,73	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,91/-	NPD	NPD	4	
		18	≥ 2-luft	EA-07W2	0,7	0,62	0,73	C3	NPD	4A	33 (-1;-5)	0,94/-	NPD	350	4	
	Plus	20	1-luft	EP-05W1	0,6	0,60	0,77	NPD	NPD	6A	NPD	0,77/-	Nej	350	4	
		20	≥ 2-luft	EP-05W2	0,6	0,60	0,77	C2	NPD	1A	NPD	0,88/-	NPD	350	4	
	Plus Alu-effect	20	1-luft	EE-07W1	0,6	0,60	0,77	NPD	NPD	9A	NPD	0,78/-	NPD	350	4	
		20	≥ 2-luft	EE-07W2	0,6	0,60	0,77	C2	NPD	6A	NPD	0,84/-	NPD	350	4	
	SR46	20	1-luft	ES-10W1	1,1	0,56	0,79	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/-	NPD	350	4	
		14	≥ 2-luft	ES-10W2	1,1	0,56	0,79	NPD	NPD	4A	46 (-1;-4)	1,4/-	NPD	350	4	
	EI30	20	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD	NPD	EI:30	E900	NPD	1,2/-	Nej	350	4	
		16	2-Luft	PO-10W1	1,0	NPD	NPD	C3	EI:30	2A	NPD	1,2/-	Nej	350	4	
	<b>2+1 DUO ROYAL</b>	Trä/Alu	20	1-luft	DR-10W1	1,0	0,50	0,71	NPD	NPD	9A	NPD	1,1/-	Nej	350	4
			20	≥ 2-luft	DR-10W2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	8A	39 (-2;-6)	1,1/-	Nej	350	4
<b>PATIO LIFE</b>	Trä	20	2-luft	PL-08W1	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	2A	NPD	1,0/-	Nej	NPD	4	
		20	4-luft	PL-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	2A	NPD	1,1/-	Nej	NPD	4	
		20	2-luft	PL-10W1	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4	
		20	4-luft	PL-10W2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4	
	Trä/Alu	20	2-luft	PD-05W1	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82/0,91	Nej	NPD	4	
		20	4-luft	PD-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	3A	29 (-1;-3)	1,0/1,1	Nej	NPD	4	
		20	2-luft	PD-08W1	0,8	0,52	0,74	C3	NPD	4A	NPD	1,0/-	Nej	NPD	4	
		20	4-luft	PD-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	3A	NPD	1,1/-	Nej	NPD	4	
		20	2-luft	PD-10W1	1,0	0,50	0,71	C3	NPD	4A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4	
		20	4-luft	PD-10W2	1,0	0,50	0,71	C2	NPD	3A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4	
		EC90	20	2-luft	PE-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,75/-	Nej	NPD	4
			20	4-luft	PE-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,80/-	Nej	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.