


PrestandadeklARATION

Nr: F001-SE

- 1 Avsedd användning**
Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer
- 2 Tillverkare**
Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige
- 3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**
System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga
- 4 Harmoniserad standard**
EN 16034:2014 (System 1)
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)
- 5 Anmält organ**
Instytut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488
Laboaratorium Techniki Budowlanej SP Z.o.o Notified Body No 1827
- 6 Angiven prestanda**
Se Bilaga 1 och 2
- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2021-08-12

Bilaga 1

	Artral för certifiering	Typ	Unik Identifikationskod	Dagsljustransmittans, TL			Solenegitritansmittans, G-värde	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Värmesölering Furu/Ek (W/m²K)	Ljudisölering dB, (Rw) (C:ctr)	Regntätthet (Klass)	Brandmotstånd	Säkerhet mot vindlast, Provtvck P1 (Klass)	Lufttätthet (Klass)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Emission av giftiga ämnen		
				21	≥ 2-luft	PC-08W1											0,8	0,52
EUROPA68	Trä	21	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74											
		21	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74											
		21	1-luft	PC-10W1	1,0	0,54	0,76											
		21	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,54	0,76											
	Trä/Alu	21	1-luft	AX-08W1	0,8	0,52	0,74											
		21	≥ 2-luft	AX-08W2	0,8	0,52	0,74											
		21	1-luft	AX-10W1	1,0	0,54	0,76											
		21	≥ 2-luft	AX-10W2	1,0	0,54	0,76											
Europa78	Trä	21	1-luft	PP-06W1	0,6	0,41	0,65											
		21	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,41	0,65											
	Trä/Alu	21	1-luft	AL-06W1	0,6	0,41	0,65											
		21	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,41	0,65											
SVERIGE104	Trä	21	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74											
		21	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74											
		21	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74											
		21	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74											
		21	1-luft	SS-10W1	1,0	0,54	0,76											
		21	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,54	0,76											
		21	FD	SS-10B1	1,0	0,54	0,76											
		21	PFD	SS-10B2	1,0	0,54	0,76											
	Trä/Alu	21	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59											
		21	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59											
		21	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59											
		21	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59											
		21	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74											
		21	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74											
		21	FD	DN-08B1	0,5	0,52	0,74											
		21	PFD	DN-08B2	0,5	0,52	0,74											
		21	1-luft	DN-10W1	1,0	0,54	0,76											
		21	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,54	0,76											
		21	FD	DN-10B1	1,0	0,54	0,76											
		21	PFD	DN-10B2	1,0	0,54	0,76											

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

	Artal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	Dagsljustransmittans, TL			Solenenergitransmittans, G-värde	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regnåttethet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C,Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufträtthet (Klass)								
				21	≥ 2-luft	FD											PFD	EA-05W1	EA-05W2	EA-05B1	EA-05B2	EP-05W1	EP-05W2	EE-07W1
EC90	Trä	21	1-luft	EC-05W1	0,5	0,38	0,59																	
		21	≥ 2-luft	EC-05W2	0,5	0,38	0,59																	
		21	FD	EC-05B1	0,5	0,38	0,59																	
		21	PFD	EC-05B2	0,5	0,38	0,59																	
	Alu-Effect	21	1-luft	EA-05W1	0,5	0,38	0,59																	
		21	≥ 2-luft	EA-05W2	0,5	0,38	0,59																	
		21	FD	EA-05B1	0,5	0,38	0,59																	
		21	PFD	EA-05B2	0,5	0,38	0,59																	
	Plus	21	1-luft	EP-05W1	0,6	0,60	0,77																	
		21	≥ 2-luft	EP-05W2	0,6	0,60	0,77																	
	Plus Alu-effect	21	1-luft	EE-07W1	0,6	0,60	0,77																	
		21	≥ 2-luft	EE-07W2	0,6	0,60	0,77																	
	SR46	21	1-luft	ES-10W1	1,1	0,55	0,78																	
	EI30	19	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD																	
19		2-Luft	OP-10W2	1,0	NPD	NPD																		
2+1 DUO ROYAL	Trä/Alu	21	1-luft	DR-10W1	1,0	0,54	0,76																	
		21	≥ 2-luft	DR-10W2	1,0	0,54	0,76																	
PATIO LIFE	Trä	21	2-luft	PL-08W1	0,8	0,52	0,74																	
		21	4-luft	PL-08W2	0,8	0,52	0,74																	
		21	2-luft	PL-10W1	1,0	0,54	0,76																	
		21	4-luft	PL-10W2	1,0	0,54	0,76																	
	Trä/Alu	21	2-luft	PD-05W1	0,5	0,38	0,59																	
		21	4-luft	PD-05W2	0,5	0,38	0,59																	
		21	2-luft	PD-08W1	0,8	0,52	0,74																	
		21	4-luft	PD-08W2	0,8	0,52	0,74																	
		21	2-luft	PD-10W1	1,0	0,54	0,76																	
		21	4-luft	PD-10W2	1,0	0,54	0,76																	
		EC90	21	2-luft	PE-05W1	0,5	0,38	0,59																
			21	4-luft	PE-05W2	0,5	0,38	0,59																
PATIO PANORAMA	Trä	21	2-luft	HP-05W1	0,5	0,38	0,59																	
		21	4-luft	HP-05W2	0,5	0,38	0,59																	
PATIO NOVA	Trä	21	2-luft	PI-10W1	1,0	0,54	0,76																	
		21	4-luft	PI-10W2	1,0	0,54	0,76																	
	EC90	21	2-luft	PI-05W1	0,5	0,38	0,59																	
		21	4-luft	PI-05W2	0,5	0,38	0,59																	
																	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/0,87	Nej	350	4
																	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,84/0,90	Nej	350	4
																	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4
																	C2	NPD	6A	34 (-1;-5)	NPD	Nej	NPD	4
																	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,78/-	Nej	NPD	4
																	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,82/-	Nej	350	4
																	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4
																	C3	NPD	8A	34 (-1;-5)	NPD	Nej	350	4
																	NPD	NPD	6A	NPD	0,77/-	Nej	350	4
																	C2	NPD	1A	NPD	0,88/-	NPD	350	4
																	NPD	NPD	9A	NPD	0,78/-	NPD	350	4
																	C2	NPD	6A	NPD	0,84/-	NPD	350	4
																	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/-	NPD	350	4
NPD	Ei130	E900	NPD	1,2/-	Nej	350	4																	
C3	Ei130	2A	NPD	1,2/-	Nej	350	4																	
NPD	NPD	9A	NPD	1,1/-	Nej	350	4																	
C2	NPD	8A	39 (-2;-6)	1,1/-	Nej	350	4																	
C2	NPD	2A	NPD	1,0/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	2A	NPD	1,1/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4																	
C3	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82/0,91	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	3A	29 (-1;-3)	1,0/1,1	Nej	NPD	4																	
C3	NPD	4A	NPD	1,0/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	3A	NPD	1,1/-	Nej	NPD	4																	
C3	NPD	4A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	3A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,75/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,80/-	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,73	Nej	NPD	NPD																	
C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,79	Nej	NPD	4																	
C2	NPD	7A	NPD	1,2/-	Nej	NPD	4																	
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	Nej	NPD	NPD																	
C2	NPD	7A	NPD	0,75/-	Nej	NPD	4																	
NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	Nej	NPD	NPD																	

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställt

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förnklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.