

## Prestandadeklaration

Nr: K001-SE

### 1 Avsedd användning

Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer

### 2 Tillverkare

Ekstrands Dörrar & Fönster AB  
Södra Portgatan 19  
28350 Osby  
Sverige

### 3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3

### 4 Harmoniserad standard

SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

### 5 Anmält organ

-

### 6 Angiven prestanda

Unik identifikationskod	Glas	U-värde glas, Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Regntäthet (Klass)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering (W/m <sup>2</sup> K)	Lufttäthet (Klass)	
												2-glas
Komposit70	PN70	2-glas	1,1	0,57	0,82	C5	9A	NPD	NPD	NPD	1,2	4
		3-glas	0,6	0,51	0,74	C5	9A	NPD	NPD	NPD	0,88	4
Komposit76	PK76	3-glas	0,5	0,51	0,74	C5	9A	NPD	NPD	34 (-2;-6)	0,81	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

7 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

