


Prestandadeklaration

Nr: Y001-SE

- 1 Unik identifikationskod**
Se Bilaga 1
- 2 Avsedd användning**
Ytterdörr utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsedd för användning i privata och offentliga miljöer
- 3 Tillverkare**
Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige
- 4 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**
System 3
- 5 Harmoniserad standard**
SS-EN 14351-1:2006+A2:2016
- 6 Anmält organ**
KIWA Notified Body No 1336
- 7 Angiven prestanda**
Se Bilaga 1
- 8** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2023-09-11

Bilaga 1

		Unik identifikationskod	Artal för CE-märkning	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Regntätthet (Klass)	Emission av giftiga ämnen	Laetbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Slagtålighet, tung stöt mot glas (Klass)	Höjd (mm)	Ljudisolering Rw, (dB) (C;Ctr)	Värmeisolering (W/m ² K)	Strålning, G-värde	Strålning, L-värde	Lufttäthet (Klass)	Manövringskraft (Klass)	Oliksidigt klimat (Klass)
Ytterdörr	Täckmålad	21	1	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	30 (-3; -2)	≥0,70	NPD	NPD	4	3	2
	Massivträ	13	1(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	30 (-2; -1)	≥0,77	NPD	NPD	4	3	NPD
Parytterdörr	Täckmålad	14	3	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	13	3(w)	C3	4B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
Slagport	Täckmålad	14	4	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Massivträ	13	4(w)	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sidoljus och överljus	Täckmålad	13	5	C3	3A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
	Massivträ	13	5(w)	C3	3A	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD
Passiv 91	Täckmålad	16	7	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	≥0,49	NPD	NPD	4	3	3
	Massivträ	19	7(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	≥0,60	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 42dB	Täckmålad	16	8	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	42 (-1; -4)	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 41dB	Täckmålad	18	10	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	41 (-2; -5)	≥0,77	NPD	NPD	4	3	NPD
YD 37dB	Täckmålad	18	11	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	37 (-1; -3)	≥0,78	NPD	NPD	4	3	NPD
YD RC3	Täckmålad	19	12	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	33 (-1; -2)	≥1,0	NPD	NPD	4	3	NPD
	Massivträ	19	12(w)	C3	7B	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	3	NPD
PIVOT	Täckmålad	22	16	C3	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3	NPD	NPD
	Massivträ	22	16(w)	C3	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3	NPD	NPD

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd