

PrestandadeklARATION

Nr: Y001-SE

1 Unik identifikationskod

Se Bilaga 1

2 Avsedd användning

Ytterdörr utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsedd för användning i privata och offentliga miljöer

3 Tillverkare

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige

4 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda

System 3

5 Harmoniserad standard

SS-EN 14351-1:2006+A2:2016

6 Anmält organ

KIWA Certification AB

7 Angiven prestanda

Se Bilaga 1

8 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2025-05-09

Bilaga 1

				Oliksidigt klimat (Klass)	Manövringskraft (Klass)	Lufttätthet (Klass)	Strålning, L _r -värde	Strålning, G-värde	Värmeisolering (W/m²K)	Ljudisolering R _w , (dB) (C;C _{tr})	Höjd (mm)	Slagtalighet, tung stöt mot glas (Klass)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Emission av giftiga ämnen	Regntätthet (Klass)	Säkerhet mot vindlast, Provtryck P1 (Klass)	Unik identifikationskod	Antal för CE-märkning
Ytterdörr	Täckmålad	21	1	2	3	4	NPD	NPD	≥0,70	NPD (-3; -2)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
	Massivträ	13	1(w)	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,77	NPD (-2; -1)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
Parytterdörr	Täckmålad	14	3	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	4B	C3		
	Massivträ	13	3(w)	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	4B	C3		
Slagport	Täckmålad	14	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD		
	Massivträ	13	4(w)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD		
Sideljus och överljus	Täckmålad	13	5	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3A	C3		
	Massivträ	13	5(w)	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	3A	C3		
Passiv 91	Täckmålad	16	7	3	3	4	NPD	NPD	≥0,49	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
	Massivträ	19	7(w)	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,60	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD 42dB	Täckmålad	16	8	NPD	3	4	NPD	NPD	NPD	42 (-1; -4)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD 41dB	Täckmålad	18	10	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,77	41 (-2; -5)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD 37dB	Täckmålad	18	11	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,78	37 (-1; -3)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD RC3	Täckmålad	19	12	NPD	3	4	NPD	NPD	≥1,0	33 (-1; -2)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
	Massivträ	19	12(w)	NPD	3	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD O30	Täckmålad	23	13O	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,78	37 (-1; -3)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
	Massivträ	23	13(w)O	NPD	3	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD O45	Täckmålad	23	14O	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,78	37 (-1; -3)	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
	Massivträ	23	14(w)O	NPD	3	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
YD O60	Täckmålad	23	15O	NPD	3	4	NPD	NPD	≥0,74	NPD	NPD	4	NPD	NPD	7B	C3		
PIVOT	Täckmålad	22	16	NPD	NPD	3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	C3		
	Massivträ	22	16(w)	NPD	NPD	3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	4	NPD	NPD	NPD	C3		

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställt